



HUSET

SMC iMAX-702R

Tekniska specifikationer

Motor:	4-takt en cylindrig vätskekyld , 4 ventiler, SOHC
Cylindervolym	675 cc
Borr/Slag(mm)	100*86
Kompression	9.5 : 1
Max effekt (ostrypt)	36,5kw/6,500 rpm
Max vridmoment	57 Nm/5,500rpm
Smörjsystem	Våtsump
Tändsystem	CDI
Start	Elektrisk Start
Transmission	CVT+Back(Fram-Neutral-H/L -Back)
Torrsvikt	334 kg
L/B/H	2228/1145/1218mm
Front/Bak broms	2 Skivor fram / 1Skiva bak med dubbla bromsok
Front/ Bak däck	205/60-R15" vägdäck balanserade
Bränsle tank kapacitet	24.1L
Förgasare	Mikuni BSR 42mm
Tändstift	NGK CR7E
Generator	AGC Fly Wheel Magneto 14V/16A över 1500 rpm
Chassi fram	oberoende dubbla a-armar med 5 läges stötdämpare
Chassi bak	oberoende dubbla a-armar med 5 läges stötdämpare
Säteshöjd	922 mm
hjulbas	1290 mm
Markfrigång	305 mm
Batteri	Underhållsfritt 18A YUASA GTX20L-BS
Strålkastare fram	halvljus 35W X 2 st, Helljus 35W x 2 st, Park ljus 5W x 2 st
Bakljus	12V 21/5W x 2 st
Blinkers	12V 10W x 4 st
Dragkrok	registreringsbar
Färger	Svart / Vit

ATV Huset

SMC iMAX-702

Tekniska specifikationer

Motor:	4-takt en cylindrig vätskekyld , 4 ventiler, SOHC
Cylindervolym	675 cc
Borr/Slag(mm)	100*86
Kompression	9.5 : 1
Max effekt (ostrypt)	36,5kw/6,500 rpm
Max vridmoment	57 Nm/5,500rpm
Smörjsystem	Våtsump
Tändsystem	CDI
Start	Elektrisk Start
Transmission	CVT+Back(Fram-Neutral-H/L -Back)
Torrsvikt	334 kg
L/B/H	2228/1145/1218mm
Front/Bak broms	2 Skivor fram / 1Skiva bak med dubbla bromsok
Front/ Bak däck	AT26*8-14"/AT26*10-14" Maxxis Big Horn
Bränsle tank kapacitet	24.1L
Förgasare	Mikuni BSR 42mm
Tändstift	NGK CR7E
Generator	AGC Fly Wheel Magneto 14V/16A över 1500 rpm
Chassi fram	oberoende dubbla a-armar med 5 läges stötdämpare
Chassi bak	oberoende dubbla a-armar med 5 läges stötdämpare
Säteshöjd	922 mm
hjulbas	1290 mm
Markfrigång	305 mm
Batteri Underhållsfritt	18A YUASA GTX20LBS
Strålkastare fram	halvljus 35W X 2 st, HELLjus 35W x 2 st, Park ljus 5W x 2 st
Bakljus	12V 21/5W x 2 st
Blinkers	12V 10W x 4 st
Dragkrok	registrerad för väg
Färger	Svart / Vit



SMC WILDCAT 500

Tekniska specifikationer

Motor:	Vätskekyld encyl. 499cc (99,2 x 64,6mm) med överliggande kamaxlar.
Effekt:	20 HK i strypt vägutförande. 50Hk ostrypt
Tändning:	CDI elektronisk * Elstart
Växellåda:	Manuell, 5 växlar fram + back
Bromsar:	Hydrauliska runt om
Mått:	Längd: 179,5 cm Bredd: 114 cm Höjd: 117 cm
Vikt:	198 kd torrvt, 207 kg med full tank.
Fälgar:	SMC högglanspolerade aluminiumfälgar.
Däck:	Kenda Bear Claw crossdäck, 21x7-10 fram, 20x11-9 bak
Färg:	svart i lager, vit beställningsvara.



SMC WILDCAT 503 Racing Edition

Tekniska specifikationer

Motor:	Vätskekyld encyl. 499cc (99,2 x 64,6mm) med överliggande kamaxlar.
Effekt:	20 HK i strypt vägutförande. 50Hk ostrypt
Tändning:	CDI elektronisk
Elstart	
Växellåda:	Manuell, 5 växlar fram + back
Bromsar:	Hydrauliska runt om O-ring kedja
Mått: Längd:	176,3 cm Bredd: 126,5 cm Höjd: 100,8 cm
Vikt:	198 kg torrvtikt, 207 kg med full tank.
Fälgar:	SMC högglanspolerade aluminiumfälgar.
Däck:	Kenda lågprofil vägdäck, 165/70-10 fram, 225/40-10
Färger	svart eller vitt, med röd ram

ATV Huset

SMC XLE-300 / XLE-303 Racing Edition

Tekniska specifikationer

Dimensioner:	(L)1734mm, (B)1240mm, (H)1065mm
Vikt:	tomvikt: 188kg (med bensin 193kg)
Växlar:	Manuell 5 växlar framåt+ back
Chassi:	Ram av silverlackat stålrör Bromsar:
Frambroms:	Hydrauliska skivbromsar
Bakre broms:	hydraulisk skivbroms manövreras med höger fot, som även bromsar fram. Handbromsen reglerar bakre skivan.
Motor:	Vätskekyld termostatreglerad med el.fläkt 4 takt, dubbla cylindrar. Euro II klassad. Effekt: 20HK Borr x slag 2 @ 57 x 53
Cylindervolym:	270 cm ³
Start:	Elektrisk
Motorolja:	4 taks, SAE: 15w 40# API:SG/CD Oljemängd 1.6 L
Luft Filter	Våt typ element
Koppling:	Typ Våt, multi-blade,
Förgasare:	Walbro -Mikuni pump x 1
Bränsle:	Blyfri 95 oktan Tank volym 8.0L inkl.reserv på 2.0L Låsbart tanklock
Fjädring:	Dubbla breddade A-armar fram Sving arm bak
Stötdämpare:	(ställbara) Fram: 2 st oljedämpade fjäderben, Bak: 1 st oljedämpat fjäderben
Kedja:	O-ring kedja

ATV HUSET

SMC BLA-100cc Quad

Tekniska specifikationer

Motor:	2-takt SMC
Förgasare:	Mikuni
Förgasare storlek (mm):	VM16 (479)
Cylindervolym:	95,2 cm ³
Luftkylning	
Effekt:	8kW / 11 hk
Tändsystem:	CDI, Tändstift: NGK BPR7HS
Start:	El- Start & kick
Batteri:	5A-BS YUASA YTX
Växellåda:	CVT, automatisk
kraftöverföring:	Variaator, kedja 428x88L,
Drev främre:	18T
Bakre drev:	35T
Bränsle:	Bensin + Olja

Ej registrerad för körning på allmän väg

Mått och vikt:	Längd / Bredd / Höjd 1440/870/920mm
Hjulbas	970mm
Sitthöjd	680mm
Bensintank	4,5 l
Vikt	116kg
Viktkapacitet	60kg

Hjul, bromsar och fjädring:
Fjädring fram: 2 fjäderben
Fjädring Bak: 1 fjäderben
Framfälgar: 10 " stålfälg
Bakfälgar: 8 " stålfälg
Framdäck: AT 20X6-10
Bakdäck: AT 19x9 ,5 till 8
Frambromsar: 2x skiva, hydraulisk
Broms bak : 2x skiva, hydraulisk
Färg: Vit



SMC CBW-50 Mistral

Tekniska specifikationer

Fakta SMC US-50 EU-Moped:

FÅR KÖRAS PÅ ALLMÄN VÄG MED EU FÖRARBEVIS Registreras som EU-MOPED

Godkänd för 2 personer

Toppfart: 45 km/ tim

Färg: Vit/svart eller helsvart med Mistral dekaler

Dimensioner: (L)1658mm, (B)1028mm, (H)1025mm

Vikt, tomvikt: 144kg

Växlar: Variator med back och neutral

Chassi: Ram av Stål rör

Bromsar:

Fram broms: Hydraul.Skivbromsar

Bakre broms:Hydraul. skivbroms

Fälgar o däck:

Material: Aluminium, 10" med DURO däck fram: 21 X 7-10 , bak 21 X 10-8

Motor:

Luftkyld - 2 takt, enkel cylinder

SMC50 EURO II Effekt: 5 HK

Cylindervolym:49,3 cm³ Borr x slag: 40 x 39,2mm

Start:Elektrisk

Luft Filter Våt typ element

Bränsle: Blyfri 95 oktan

Tank volym 5.6L + tvåtaktsolja separat

Fjädring:

Dubbla A-armar fram

Sving arm bak

Stötdämpare: (ställbara)

Fram: 2 st oljedämpade fjäderben

Bak: 1 st oljedämpat fjäderben

Elsystem:

Tändnings system :CDI

Batteri: 12V YUSA YTX7A-BS

Strålkastare fram: Hel o halvljus Parkeringsljus, bakljus, blinkers